# Transmission Edge | 1.70 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | D1C2852 |
| **Gewicht** | 0.25kg |
| **Länge** | 55mm |
| **Breite** | 145mm |
| **Höhe** | 250mm |

## Produktbeschreibung

Das Transmission Edge High Performance Antennenkabel ist Garant für absolut fehlerfreie Signalübertragung und perfekte Kontaktsicherheit. Der OFC-Innenleiter ist mit jeweils doppeltem Alu- und Kupfergeflecht insgesamt 4-fach geschirmt, was einer Schirmdämpfung von 120 dB entspricht. In Kombination mit den praktischen 75 Ohm geschirmten 90° Winkelsteckern und den vergoldeten Kontakten bietet das Transmission Edge maximale Signalstabilität und hohe Flexibilität.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Produktkategorie** | Antennenkabel |
| **Innenleiter-Material** | OFC – sauerstofffreies Kupfer |
| **Features** | 24kt vergoldete Kontakte, Perfekte Kontaktsicherheit, 30 Jahre Garantie** |
| **Wellenwiderstand** | 75 Ohm |
| **Kapazität** | 52 pF/m |
| **Steckertyp 1** | Antenne männlich |
| **Auflösung** | 1080p Full HD |
| **Qualitätslevel** | Performance |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | 24 Karat vergoldete Kontakte |
| **Signalart** | Audio, Video |
| **Kabellänge** | 1.70 m |
| **Schirmung** | 4-fach |
| **Steckertyp 2** | Antenne weiblich |
| **Signalrichtung** | IN/OUT |
| **Kabel-Geometrie** | Rund |
| **Schirmdämpfung** | 120 dB |
| **Farbe** | Weiß |
| **Schirmungsaufbau** | 2 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht |

## Weitere Bilder