



# Transmission Edge S | 5.10 m

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | D1C2885 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.62kg  |
| <b>Länge</b>         | 55mm    |
| <b>Breite</b>        | 145mm   |
| <b>Höhe</b>          | 250mm   |



## Produktbeschreibung

El Cable Satelital de Alto Rendimiento de Borde de Transmisión garantiza una transmisión de señal absolutamente libre de errores y una perfecta confiabilidad de contacto. El conductor interno de la OFC está blindado 4 veces con doble trenzado de aluminio y cobre, lo que corresponde a una eficacia de blindaje de 120 dB. En combinación con los prácticos conectores blindados de 75 Ohm en ángulo de 90° y los contactos dorados, el borde de transmisión S ofrece la máxima estabilidad de la señal.

## Produkteigenschaften

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>     | cable de antena                                                                               |
| <b>Material conductor interno</b> | OFC - cobre libre de oxígeno                                                                  |
| <b>Características</b>            | Contactos chapados en oro de 24kt, La perfecta fiabilidad del contacto, 30 años de garantía** |
| <b>Impedancia característica</b>  | 75 Ohm                                                                                        |
| <b>Capacidad</b>                  | 52 pF/m                                                                                       |
| <b>Resolución</b>                 | 1080p Full HD                                                                                 |
| <b>Enchufe tipo 2</b>             | Antena F                                                                                      |
| <b>Nivel de calidad</b>           | Performance                                                                                   |
| <b>Condición de la superficie</b> | Contactos chapados en oro de 24 quilates                                                      |
| <b>Enchufe tipo 1</b>             | Antenas Conector F                                                                            |
| <b>Tipo de señal</b>              | Audio, Video                                                                                  |
| <b>Blindaje</b>                   | cuádruple                                                                                     |
| <b>La longitud del cable</b>      | 5.10 m                                                                                        |
| <b>Dirección de la señal</b>      | ENTRADA/SALIDA                                                                                |
| <b>La geometría del cable</b>     | Ronda                                                                                         |
| <b>Eficacia del blindaje</b>      | 120 dB                                                                                        |
| <b>Color</b>                      | Blanco                                                                                        |
| <b>La construcción del escudo</b> | 2 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre                                                 |



## Weitere Bilder

