



AD Bridge

Artikelnummer	D1C6076
Gewicht	0.16kg
Länge	55mm
Breite	235mm
Höhe	160mm



Produktbeschreibung

El puente AD de Oehlbach se utiliza para la conversión de alta calidad de una señal eléctrica analógica en una señal digital. Después de la conversión, la señal de audio alimentada a través de RCA estéreo puede salir por la salida digital coaxial o por la interfaz óptica TOSLINK; la frecuencia de muestreo es de 96 kHz. Los precisos y estables chips de lógica de Cirrus son los responsables de la conversión A/D de alta calidad.

Produkteigenschaften

Características	Contactos chapados en oro de 24kt, 100% de confiabilidad de contacto, chips de lógica de cirros precisos y estables, Tecnología Alemana, conversión analógica-digital de alta calidad con una alta relación señal-ruido
Material de la carcasa	una sólida carcasa de metal
Tasa de muestreo	96 kHz
Un poco de profundidad	24 bits
Rango de temperatura:	-15 °C a +50 °C
Nivel de calidad	Performance
Enchufe tipo 2	TOSLINK, Cinch
Tipo de señal	Audio
Categoría de productos	Electrónica
Color	Marrón Metálico
Enchufe tipo 1	2 x enchufe de Cinch



Weitere Bilder

