



Optosel 4:1 MKII

Artikelnummer	D1C6041
Gewicht	0.38kg
Länge	145mm
Breite	120mm
Höhe	30mm



Produktbeschreibung

El Oehlbach Optosel 4:1 MKII (sucesor del Optosel 4:1) recibe hasta cuatro señales ópticas digitales y las transmite sin procesar a un receptor AV. La caja de interruptores se adapta perfectamente en combinación con los receptores AV que sólo ofrecen una única ranura TOSLINK. El dispositivo, que se encuentra en una sólida carcasa metálica, soporta velocidades de muestreo y una resolución de hasta 192 kHz / 24 bits. De esta manera se garantiza una transmisión de señal de alta calidad y sin pérdidas. Se admiten tanto señales de audio comprimidas como no comprimidas. En el volumen de suministro se incluye un mando a distancia para cambiar cómodamente las entradas, así como una fuente de alimentación.

Produkteigenschaften

Formato de sonido	DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM, Dolby Atmos
Material de la carcasa	una sólida carcasa de metal
Un poco de profundidad	24 bits
Enchufe tipo 2	TOSLINK
Tipo de señal	Audio
Enchufe tipo 1	TOSLINK
Tasa de muestreo	192 KHz
Nivel de calidad	Excellence
Categoría de productos	Electrónica
Dirección de la señal	FUERA
Color	Marrón Metálico
Rango de temperatura:	0°C-40°C



Weitere Bilder

