



# Impact Plus M2 | 2 m

<b>Artikelnummer</b>	D1C9254
<b>Gewicht</b>	0.15kg
<b>Länge</b>	55mm
<b>Breite</b>	250mm
<b>Höhe</b>	145mm



## Produktbeschreibung

Des composants de grande qualité, comme les conducteurs internes en cuivre exempt d'oxygène et le triple blindage, sont les garants d'une transmission de signaux sans parasite entre deux appareils dotés d'un connecteur Mini Displayport. Ce câble très souple et à la fois résistant avec sa gaine en plastique offre des taux de transfert de données pouvant atteindre 25,92 GBits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels. Grâce aux contacts plaqués or 24 carats et un connecteur robuste en plastique avec un revêtement métallique, l'Impact Plus M2 offre une exceptionnelle sécurité de contact et une grande stabilité du signal.

## Produkteigenschaften

<b>Matériau du conducteur intérieur</b>	OFC – cuivre sans oxygène
<b>Caractéristiques</b>	Contacts plaqués or 24kt, Norme VESA, Résolution jusqu'à 5K (5120x2880), Contact fiable, Transmission de données 25,92 GBits/s / 810 Mhz, Supporte HDCP et DPCP, 30 ans de garantie**
<b>Catégorie de produits</b>	Câble de données
<b>Fiche de type 2</b>	Mini DisplayPort
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Blindage</b>	triple blindage
<b>longueur du câble</b>	2 m
<b>État de surface</b>	Contacts plaqués or 24 carats
<b>Construction de blindage</b>	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
<b>Type de connexion</b>	Données
<b>Niveau de qualité</b>	Excellence
<b>Direction du signal</b>	IN/OUT
<b>Type de prise 1</b>	Mini port d'affichage



## Weitere Bilder

