



# Optosel 4:1

<b>Artikelnummer</b>	D1C6040
<b>Gewicht</b>	0.133kg
<b>Länge</b>	55mm
<b>Breite</b>	230mm
<b>Höhe</b>	165mm



## Produktbeschreibung

Le Oehlbach Optosel 4:1 reçoit jusqu'à quatre signaux optiques numériques et les transmet sans traitement à un récepteur AV. Le boîtier de commutation est parfaitement adapté en combinaison avec des récepteurs AV qui n'offrent qu'un seul emplacement TOSLINK. L'appareil, qui est logé dans un boîtier métallique solide, supporte des taux d'échantillonnage et une résolution allant jusqu'à 96 kHz/24 bits. Une transmission de signal de haute qualité et sans perte est donc absolument garantie. Les signaux audio compressés et non compressés sont pris en charge. Une télécommande pour le changement confortable des entrées est incluse dans la livraison ainsi qu'un bloc d'alimentation.

## Produkteigenschaften

<b>Format audio</b>	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS HD, LPCM, 5.1 DTS HD, DTS, Dolby Atmos
<b>Matériau du boîtier</b>	Coque en métal massif
<b>Taux d'échantillonnage</b>	>96 kHz
<b>Profondeur de bits</b>	24Bit
<b>Niveau de qualité</b>	Performance
<b>Fiche de type 2</b>	TOSLINK
<b>Type de connexion</b>	Audio
<b>Type de prise 1</b>	TOSLINK
<b>Catégorie de produits</b>	Électronique
<b>Couleur</b>	Brun métallique
<b>Gamme de température :</b>	0°C-40°C



## Weitere Bilder

