



Optosel 4:1 MKII

Artikelnummer	D1C6041
Gewicht	0.38kg
Länge	145mm
Breite	120mm
Höhe	30mm



Produktbeschreibung

L'Oehlbach Optosel 4:1 MKII (successeur de l'Optosel 4:1) reçoit jusqu'à quatre signaux optiques numériques et les transmet sans traitement à un récepteur AV. Le boîtier de commutation est parfaitement adapté en combinaison avec des récepteurs AV qui n'offrent qu'un seul emplacement TOSLINK. L'appareil, qui se trouve dans un boîtier métallique solide, supporte des taux d'échantillonnage et une résolution allant jusqu'à 192 kHz / 24 bits. Une transmission de signal de haute qualité et sans perte est ainsi garantie. Les signaux audio compressés et non compressés sont pris en charge. Une télécommande pour le changement confortable des entrées est incluse dans la livraison ainsi qu'un bloc d'alimentation.

Produkteigenschaften

Format audio	DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM, Dolby Atmos
Matériau du boîtier	Coque en métal massif
Profondeur de bits	24Bit
Fiche de type 2	TOSLINK
Type de connexion	Audio
Type de prise 1	TOSLINK
Taux d'échantillonnage	192 KHz
Niveau de qualité	Excellence
Catégorie de produits	Électronique
Direction du signal	OUT
Couleur	Brun métallique
Gamme de température :	0°C-40°C



Weitere Bilder

