

# Bi-Tech 4 L | 2 m

<b>Artikelnummer</b>	D1C10802
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	70mm
<b>Breite</b>	320mm
<b>Höhe</b>	220mm



## Produktbeschreibung

Cavo per diffusori bi-wiring di prima classe, sintonizzato ed elaborato in modo eccellente - completamente assemblato con connettori a capocorda Oehlbach Fusion di alta qualità. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> di rame argentato esente da ossigeno (SPC) per le frequenze medio-alte e 2 x 4 mm<sup>2</sup> di rame esente da ossigeno (OFC) per la trasmissione senza perdite dei bassi. Riproduce un'immagine sonora straordinariamente naturale e dettagliata. L'uso di materiali di altissima qualità sia per i conduttori che per l'isolamento assicura un alto grado di flessibilità e garantisce bassi eccellenti e potenti con alti finemente definiti.

## Produkteigenschaften

<b>Materiale del conduttore interno</b>	OFC - rame senza ossigeno, SPOFC - rame argentato senza ossigeno
<b>Caratteristiche</b>	Contatti placcati in oro 24kt, Perfetta affidabilità di contatto, Made in Germany, 30 anni di garanzia**
<b>Materiale guaina esterna</b>	plastica
<b>Lunghezza del cavo</b>	2 m
<b>Spina tipo 1</b>	2 x capocorda
<b>Stato della superficie</b>	Contatti placcati in oro a 24 carati
<b>Tipo di segnale</b>	Audio
<b>Livello di qualità</b>	Excellence
<b>Spina tipo 2</b>	4 x capocorda
<b>Categoria di prodotto</b>	Cavo dell'altoparlante
<b>Sezione del cavo</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 4,0 mm <sup>2</sup> .
<b>Direzione del segnale</b>	DENTRO/FUORI
<b>Colore</b>	Blu/Rame
<b>Geometria del cavo</b>	Round

## Weitere Bilder

