



Optosel 4:1 MKII

Artikelnummer	D1C6041
Gewicht	0.38kg
Länge	145mm
Breite	120mm
Höhe	30mm



Produktbeschreibung

L'Optosel 4:1 MKII di Oehlbach (successore dell'Optosel 4:1) riceve fino a quattro segnali ottici digitali e li trasmette non elaborati ad un ricevitore AV. La scatola di commutazione è perfettamente adatta in combinazione con i ricevitori AV che offrono un solo slot TOSLINK. Il dispositivo, che si trova in un solido alloggiamento metallico, supporta velocità di campionamento e una risoluzione fino a 192 kHz / 24 bit. In questo modo si garantisce una trasmissione del segnale di alta qualità e senza perdite. Sono supportati sia i segnali audio compressi che quelli non compressi. La fornitura comprende un telecomando per il comodo cambio degli ingressi e un alimentatore.

Produkteigenschaften

Formato del suono	DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM, Dolby Atmos
Materiale dell'alloggiamento	solido alloggiamento in metallo
Profondità della punta	24 bit
Spina tipo 2	TOSLINK
Tipo di segnale	Audio
Spina tipo 1	TOSLINK
Tasso di campionamento	192 KHz
Livello di qualità	Excellence
Categoria di prodotto	Elettronica
Direzione del segnale	FUORI
Colore	Marrone metallico
Intervallo di temperatura:	0°C-40°C



Weitere Bilder

