



# EXTRACTEUR AUDIO POUR HDMI

## AUDIO XT

**MSRP (19%): 149.00**

Avec l'Oehlbach Audio XT, la piste audio peut être découplée sans perte d'un signal HDMI® complet et, séparée du signal vidéo, transmise à un autre appareil. Le signal audio est émis numériquement via la sortie optique ou analogique via un connecteur stéréo de 3,5 mm, la résolution maximale est de 192 kHz. Cela signifie que l'Audio XT est également parfaitement adapté à la haute qualité des formats audio compressés sans perte. Le signal vidéo est ensuite transmis à un dispositif d'affichage d'images connecté via la sortie HDMI sans être touché. L'électronique complexe se trouve dans un boîtier métallique compact et solide. Des contacts plaqués or 24 carats de haute qualité garantissent une fiabilité de transmission maximale.

4K

192 kHz  
24Bit

DTS HD

DOLBY TRUE HD

DOLBY DIGITAL

DTS

24ct GOLD

**HDMI®**  
High Definition Multimedia Interface

Les termes HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® et le logo HDMI® sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Prise de courant 

Toslink 

Prise HDMI 

DIRECTION DU SIGNAL  
→ Uni-Direction

Dimensions de l'emballage	55mm / 165mm / 230mm
Poids (net)	137 g
Couleur	Brun métallique
Matériau du boîtier	Coque en métal massif
Champ d'application	Extracteur audio HDMI, manuel d'utilisation, adaptateur secteur
Format audio	DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 5.1 DTS HD, Dolby Digital 5.1
Résolution d'écran	4K UHD 30Hz
Taux d'échantillonnage	48 kHz, 192 KHz
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt
Tension d'entrée	5 V
Puissance d'entrée	10 W
Courant d'entrée	2 A

item no.	Couleur	EAN	MSRP (19%)
6039	Métallique marron	4003635060391	149.00 €

Item No. 6039



Informations complémentaires :

