

EKSTRAKTOR AUDIO DLA HDMI® AUDIO XT

MSRP (19%): 149.00


Za pomocą Oehlbach Audio XT ścieżka dźwiękowa audio może być bezpłatnie odsprężona od kompletnego sygnału HDMI® i, oddzielona od sygnału wideo, przekazywana do innego urządzenia. Sygnał audio jest wyprowadzany cyfrowo przez wyjście optyczne lub analogowo przez połączenie stereo 3,5 mm, maksymalna rozdzielczość wynosi 192 kHz. Dzięki temu Audio XT doskonale nadaje się do wysokiej jakości bezstratnych, skompresowanych formatów audio. Sygnał wideo jest następnie przesyłany do podłączonego urządzenia do odtwarzania obrazu przez wyjście HDMI bez dotykania go. Złożona elektronika znajduje się w kompaktowej, solidnej, metalowej obudowie. Wysokiej jakości 24-karatowe złoczone styki gwarantują maksymalną niezawodność transmisji.



Terminy HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® oraz logo HDMI® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wymiary opakowania	55mm / 165mm / 230mm
Waga (netto)	137 g
Kolor	Metallic Brown
Materiał mieszkaniowy	Solidna metalowa obudowa
Zakres dostawy	Ekstraktor audio HDMI, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy
Format dźwięku	DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 5.1 DTS HD, Dolby Digital 5.1
Rezolucja	4K UHD 30Hz
Częstotliwość pobierania próbek	48 kHz, 192 KHz
Cechy charakterystyczne	24kt styki pozłacane
Napięcie wejściowe	5 V
Moc wejściowa	10 W
Prąd wejściowy	2 A

item no.	Kolor	EAN	MSRP (19%)
6039	metallic brown	4003635060391	149.00 €

Gniazdo
Jack


Toslink


Gniazdo
HDMI


SIGNAL DIRECTION



Uni-Dyrekcja

Item No. 6039



4 003635 060391



Dalsze informacje: