



# CÂBLE DE PORT D’AFFICHAGE DP-MINI

## IMPACT PLUS M2

Des composants de grande qualité, comme les conducteurs internes en cuivre exempt d’oxygène et le triple blindage, sont les garants d’une transmission de signaux sans parasite entre deux appareils dotés d’un connecteur Mini Displayport. Ce câble très souple et à la fois résistant avec sa gaine en plastique offre des taux de transfert de données pouvant atteindre 25,92 GBits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels. Grâce aux contacts plaqués or 24 carats et un connecteur robuste en plastique avec un revêtement métallique, l’Impact Plus M2 offre une exceptionnelle sécurité de contact et une grande stabilité du signal.



Mini port



DIRECTION DU  
SIGNAL



Bidirectionnel

Matériau du câble	Gaine en plastique solide, plastique, Câble très flexible
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Blindage	triple blindage
Construction de blindage	2 x feuille d’aluminium + 1 x tresse de cuivre
Caractéristiques	Transmission de données 25,92 GBits/s / 810 Mhz, Contact fiable, Norme VESA, Contacts plaqués or 24kt , Supporte HDCP et DPCP, 30 ans de garantie, Résolution jusqu’à 5K (5120x2880)

item no.	Longueur	Couleur	EAN	MSRP (19%)
9253	1 m	Noir	4003635092538	49.99 €
9254	2 m	Noir	4003635092545	59.99 €

Informations complémentaires :

