



CAVO PORTA DISPLAY DP-MINI IMPACT PLUS M2

Componenti di alta qualità, come il conduttore interno in rame privo di ossigeno e il Schermatura tripla, garantiscono una trasmissione del segnale senza interferenze tra due apparecchi con connessione Mini Displayport. Il cavo altamente flessibile e allo stesso tempo robusto in un rivestimento di plastica realizza velocità di trasferimento dati fino a 25,92 GBit/s e una risoluzione massima di 5120 x 2880 pixel. Grazie ai contatti placcati in oro a 24 carati e ad una solida spina in plastica con guaina metallica, Impact Plus M2 offre una perfetta affidabilità di contatto e stabilità del segnale.



Mini porta
di visua-
lizzazione



SIGNAL DIRECTION



Bi-direzionale

Materiale guaina esterna	robusto rivestimento in plastica, plastica, Cavo ad alta flessibilità
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Schermatura	triplo
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Caratteristiche	Trasmissione dati 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Perfetta affidabilità di contatto, Standard VESA, Contatti placcati in oro 24kt , Supporta HDCP e DPCP, 30 anni di garanzia, Risoluzione fino a 5K (5120x2880)

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
9253	1 m	Nero	4003635092538	49.99 €
9254	2 m	Nero	4003635092545	59.99 €

Ulteriori informa-
zioni:

