



Toslink



INTERRUTTORE OTTICO DIGITALE

OEHLBACH OPTOSEL 4:1

96 KHZ

MSRP (19%): 109.00

L'Oehlbach Optosel 4:1 riceve fino a quattro segnali ottici digitali e li inoltra non elaborati ad un ricevitore AV. La scatola di commutazione è perfettamente adatta in combinazione con i ricevitori AV che offrono un solo slot TOSLINK. Il dispositivo, alloggiato in un solido contenitore metallico, supporta frequenze di campionamento e una risoluzione fino a 96kHz/24 bit. Una trasmissione del segnale di alta qualità e senza perdite è quindi assolutamente garantita. Sono supportati sia i segnali audio compressi che quelli non compressi. La fornitura comprende un telecomando per il comodo cambio degli ingressi e un alimentatore.

DTS:X

**DOLBY
ATMOS**

DTS HD

**DOLBY
TRUE HD**

**DOLBY
DIGITAL**

DTS

LPCM

Dimensioni dell'imballaggio	55mm / 165mm / 230mm
Peso (netto)	133 g
Colore	Marrone metallico
Materiale dell'alloggiamento	solido alloggiamento in metallo
Ambito di fornitura	Distributore digitale, alimentatore, telecomando, istruzioni per l'uso
Intervallo di umidità	20 - 90 %
Formato del suono	Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, LPCM, DTS HD, Dolby TrueHD, DTS, 5.1 DTS HD
Tasso di campionamento	96 kHz
Larghezza dell'articolo	94 mm
Altezza dell'articolo	24 mm
Profondità dell'articolo	83 mm
Tensione d'ingresso	5 V
Potenza in ingresso	5 W
Corrente di ingresso	1 A

item no.	Colore	EAN	MSRP (19%)
6040	Marrone metallico	4003635060407	109.00 €

Item No. 6040



Ulteriori informazioni:

