


**AUDIO
EQUIP
EXCELLENCE**

CONMUTADOR DE AUDIO DIGITAL-ÓPTICO

OPTOSEL 4:1 MKII

192 KHZ

MSRP (19%): 88.00


El Oehlbach Optosel 4:1 MKII (sucesor del Optosel 4:1) recibe hasta cuatro señales ópticas digitales y las transmite sin procesar a un receptor AV. La caja de interruptores se adapta perfectamente en combinación con los receptores AV que sólo ofrecen una única ranura TOSLINK. El dispositivo, que se encuentra en una sólida carcasa metálica, soporta velocidades de muestreo y una resolución de hasta 192 kHz / 24 bits. De esta manera se garantiza una transmisión de señal de alta calidad y sin pérdidas. Se admiten tanto señales de audio comprimidas como no comprimidas. En el volumen de suministro se incluye un mando a distancia para cambiar cómodamente las entradas, así como una fuente de alimentación.


SIGNAL DIRECTION
 → Uni-Direc-
torio

LPCM

Dimensiones del embalaje	45.00mm / 140.00mm / 225.00mm
Peso (neto)	135 g
Color	Marrón Metálico
Material de la carcasa	Una sólida carcasa de metal
Alcance de la entrega	Conmutador digital, instrucciones de uso, adaptador de red, mando a distancia
Rango de humedad	20 - 90 %
Formato de sonido	LPCM, DTS HD, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos
Tasa de muestreo	192 KHz
Anchura del artículo	94 mm
Altura del artículo	24 mm
Profundidad del artículo	83 mm
El voltaje de entrada	5 V
Potencia de entrada	5 W
Corriente de entrada	1 A

item no.	Color	EAN	MSRP (19%)
6041	marrón metálico	4003635060414	88.00 €

Item No. 6041



Más información: