



DIGITAAL-OPTISCHE AUDIOSWITCHER OPTOSEL 4:1 MKII

192 KHZ

MSRP (19%): 88.00

De Oehlbach Optosel 4:1 MKII (opvolger van de Optosel 4:1) ontvangt tot vier digitale optische signalen en stuurt deze onbewerkt door naar een AV-receiver. De schakelkast is perfect geschikt in combinatie met AV-receivers die slechts één TOSLINK-sleuf hebben. Het apparaat, dat in een stevige metalen behuizing zit, ondersteunt bemonsteringsfrequenties en een resolutie tot 192 kHz / 24 bit. Een hoogwaardige en verliesvrije signaaloverdracht is dus gegarandeerd. Zowel gecomprimeerde als ongecomprimeerde audiosignalen worden ondersteund. Een afstandsbediening voor het comfortabel verwisselen van de ingangen is bij de levering inbegrepen, evenals een voedingseenheid.

DTS:X
LPCM

192 kHz
24 Bit

DOLBY
ATMOS

DTS HD

DOLBY
TRUE HD

DOLBY
DIGITAL



Toslink

SIGNAL DIRECTION
→ Uni-Directoraat



Verpakkingsafmetingen	45.00mm / 140.00mm / 225.00mm
Gewicht (netto)	135 g
Kleur	Metaalbruin
Materiaal van de behuizing	Stevige metalen behuizing
Leveringsomvang	Digitale switcher, gebruiksaanwijzing, netadapter, afstandsbediening
Vochtigheidsbereik	20 - 90 %
Geluidsformaat	LPCM, DTS HD, DTS: X, Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos
Bemonsteringsfrequentie	192 KHz
Artikelbreedte	94 mm
Artikelhoogte	24 mm
Artikel diepte	83 mm
Ingangsspanning	5 V
Ingangsvermogen	5 W
Ingangsstroom	1 A

item no.	Kleur	EAN	MSRP (19%)
6041	Metaalbruin	4003635060414	88.00 €

Item No. 6041

