



ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ АУДИО КОММУТАТОР

OPTOSEL 4:1 MKII

192 КГц

MSRP (19%): 88.00

Oehlbach Optosel 4:1 MKII (преемник Optosel 4:1) принимает до четырех цифровых оптических сигналов и передает их необработанными на аудио-видео ресивер. Распределительная коробка идеально подходит в сочетании с аудио-видео ресиверами, которые имеют только один разъем TOSLINK. Прибор, размещенный в цельном металлическом корпусе, поддерживает частоту дискретизации и разрешение до 192 кГц/24 бита. Таким образом, гарантируется высококачественная передача сигнала без потерь. Поддерживаются как сжатые, так и несжатые аудиосигналы. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления для удобной смены входов, а также блок питания.



Тослинк



SIGNAL DIRECTION



Размеры упаковки	45.00mm / 140.00mm / 225.00mm
Вес (нетто)	135 g
Цвет	Коричневый металл
Материал корпуса	твёрдотельный металлический корпус
Объём поставки	Цифровой коммутатор, руководство по эксплуатации, сетевой адаптер, пульт дистанционного управления
диапазон влажности	20 - 90 %
Формат звука	LPCM, DTS HD, DTS:X, Dolby TrueHD, Долби Цифровой, DTS-HD мастер-аудио, Долби Атмос
Частота выборки	192 кГц
Ширина изделия	94 mm
Высота изделия	24 mm
Глубина статьи	83 mm
Входное напряжение	5 V
Входная мощность	5 W
Входной ток	1 A

item no.	Цвет	EAN	MSRP (19%)
6041	Коричневый металл	4003635060414	88.00 €

Item No. 6041



Дополнительная
информация:

