



Terminal



DIRECTION DU
SIGNAL



CÂBLES DE HAUT-PARLEUR SPEAKER WIRE SP-15

2 X 1,5 MM²

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 90 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,125 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

» 90 W

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

30 YEAR
GUARANTEE

Rayon de courbure	15 mm
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Géométrie des câbles	Rond
Coupe transversale du câble	2 x 1,5 mm ²
Caractéristiques	Pour des performances d'amplification jusqu'à 90 watts, câble stéréo pour haut-parleur, 30 ans de garantie
Matériau de la gaine extérieure	plastique

item no.	Longueur	Couleur	EAN	MSRP (19%)
101	10 m	transparent	4003635001011	27.99 €
105	20 m	transparent	4003635001059	50.99 €
107	30 m	transparent	4003635001073	71.99 €
191	10 m	transparent	4003635001912	27.99 €
195	20 m	Blanc	4003635001950	50.99 €
197	30 m	Blanc	4003635001974	71.99 €

Informations complémentaires :

