



Terminale



SIGNAL DIRECTION



Bi-direzionale

CAVI PER ALTOPARLANTI

SPEAKER WIRE SP-15

2 X 1,5 MM²

Cavo per altoparlanti stereo di ottima fattura, avvolto su una mini bobina. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a circa 90 watt per canale dell'amplificatore. L'uso di rame OFC privo di ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. Inoltre, il cavo è costruito con moltissimi fili di rame a trefoli ultrasottili - ca. 0,125 mm di sezione per ogni singolo filo. Grazie a questa elaborata elaborazione, si ottiene una conducibilità e flessibilità particolarmente elevata dell'intero cavo.

90 W

OFC
OXYGEN FREE
COPPER

30 YEAR
GUARANTEE

Raggio di curvatura	15 mm
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 1,5 mm ²
Caratteristiche	Consigliato fino a 90 Watt, Cavi per altoparlanti stereo, 30 anni di garanzia
Materiale della guaina esterna	plastica

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
101	10 m	banner	4003635001011	27.99 €
105	20 m	banner	4003635001059	50.99 €
107	30 m	banner	4003635001073	71.99 €
191	10 m	banner	4003635001912	27.99 €
195	20 m	Bianco	4003635001950	50.99 €
197	30 m	Bianco	4003635001974	71.99 €

Ulteriori informazioni:

