



Terminal



SIGNAL DIRECTION



CABLES DE ALTAZOZ SPEAKER WIRE SP-25

2 X 2,5 MM²

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 120 vatios por canal de amplificación. El uso de cobre OFC libre de oxígeno como material conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. Además, el cable está construido con muchos alambres de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,125 mm de sección por cada alambre individual. Gracias a este elaborado procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente altas de todo el cable.

» 120 W

OFC
OXYGENE FREE
COPPER30 YEAR
GUARANTEE

Radio de curvatura	18 mm
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
La geometría del cable	Ronda
Sección transversal del cable	2 x 2,5 mm ²
Potencia máxima.	Se recomienda hasta 120 vatios
Características	Cables de altavoces estéreo, 30 años de garantía
Material de la cubierta exterior	Plásticos

item no.	Longitud	Color	EAN	MSRP (19%)
102	10 m	Claro como el cristal	4003635001028	39.99 €
106	20 m	Claro como el cristal	4003635001066	65.99 €
108	30 m	Claro como el cristal	4003635001080	96.00 €
192	10 m	Blanco	4003635001929	39.99 €
196	20 m	Blanco	4003635001967	65.99 €
198	30 m	Blanco	4003635001981	96.00 €

Más información:

