



Terminal



SIGNAL DIRECTION



## CABLES DE ALTAVOZ

### SPEAKER WIRE SP-40

2 X 4,0 MM<sup>2</sup>

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado, enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 180 vatios por canal de amplificación. El uso de cobre OFC libre de oxígeno como material conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. Además, el cable está construido con muchos alambres de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,10 mm de sección transversal por cada alambre individual. Gracias a este elaborado procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente altas de todo el cable.

**180 W**

**OFC**  
OXYGEN FREE  
COPPER

**30 YEAR**  
GUARANTEE

Radio de curvatura	25 mm
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
La geometría del cable	Ronda
Sección transversal del cable	2 x 4.0 mm <sup>2</sup>
Potencia máxima.	Se recomienda hasta 180 vatios
Características	30 años de garantía, Cables de altavoces estéreo
Material de la cubierta exterior	Plásticos

item no.	Longitud	Color	EAN	MSRP (19%)
301	10 m	banner	4003635003015	71.99 €
302	20 m	banner	4003635003022	119.00 €
305	30 m	banner	4003635003053	215.00 €
306	10 m	Blanco	4003635003060	71.99 €
307	20 m	Blanco	4003635003077	119.00 €
308	30 m	Blanco	4003635003084	215.00 €

