



Terminale



SIGNAL DIRECTION



CAVI PER ALTOPARLANTI

SPEAKER WIRE SP-40

 2 X 4,0 MM²

Cavo per altoparlanti stereo elaborato in modo eccellente, avvolto su una mini bobina. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a circa 180 Watt per canale dell'amplificatore. L'uso di rame OFC privo di ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. Inoltre, il cavo è costruito con molti fili di rame a trefoli ultrasottili - ca. 0,10 mm di sezione per ogni singolo filo. Grazie a questa elaborata elaborazione, si ottiene una conducibilità e flessibilità particolarmente elevata dell'intero cavo.

180 W
OFC
OXYGEN FREE
COPPER
**30 YEAR
GUARANTEE**

Raggio di curvatura	25 mm
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 4,0 mm ²
Potenza max.	Consigliato fino a 180 Watt
Caratteristiche	30 anni di garanzia, Cavi per altoparlanti stereo
Materiale guaina esterna	plastica

item no.	Lunghezza	Colore	EAN	MSRP (19%)
301	10 m	banner	4003635003015	71.99 €
302	20 m	banner	4003635003022	119.00 €
305	30 m	banner	4003635003053	215.00 €
306	10 m	Bianco	4003635003060	71.99 €
307	20 m	Bianco	4003635003077	119.00 €
308	30 m	Bianco	4003635003084	215.00 €

Ulteriori informazioni:

