



AD Bridge

Artikelnummer	D1C6076
Gewicht	0.16kg
Länge	55mm
Breite	235mm
Höhe	160mm



Produktbeschreibung

De Oehlbach AD Bridge wordt gebruikt voor hoogwaardige conversie van een analoog-elektrisch signaal naar een digitaal signaal. Na conversie kan het audiosignaal dat via stereo RCA wordt ingevoerd, worden uitgevoerd via de digitale coaxiale uitgang of via de optische TOSLINK-interface; de bemonsteringsfrequentie is 96 kHz. Nauwkeurige en stabiele Cirrus Logic Chips zijn verantwoordelijk voor de hoogwaardige A/D-conversie.

Produkteigenschaften

Kenmerken	24kt vergulde contacten, 100% contactbetrouwbaarheid, nauwkeurige en stabiele Cirrus Logic Chips, Duitse technologie, hoogwaardige analoog-digitale conversie met een hoge signaal-ruisverhouding
Materiaal van de behuizing	stevige metalen behuizing
Bemonsteringsfrequentie	96 kHz
Bitdiepte	24 bits
Temperatuurbereik:	-15 °C tot +50 °C
Kwaliteit	Performance
Stekker type 2	TOSLINK, Cinch
Signaaltype	Audio
Productcategorie	Elektronica
Kleur	Metaalbruin
Stekker type 1	2 x Cinch-contactdoos



Weitere Bilder

