

# Digi Bridge

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | D1C6064 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.21kg  |
| <b>Länge</b>         | 55mm    |
| <b>Breite</b>        | 235mm   |
| <b>Höhe</b>          | 160mm   |



## Produktbeschreibung

De Oehlbach DA Converter van de extra klasse zet digitale naar analoge audiosignalen om. Hoge resolutie gecodeerde signalen worden opgenomen via een coaxiale of optische ingang. Met behulp van een schakelaar kan de gewenste ingang worden geselecteerd en de daaropvolgende uitgang is via een 2-kanaals RCA-uitgang. Binnenin het apparaat voert een hoogwaardige Cirrus Logic chip de verliesvrije omzetting van digitaal naar analoog uit. De handige DA Converter is geschikt voor audiobronnen in PCM-formaat en ondersteunt audiosignalen tot 192kHz/24Bit. De USB-poort of de voedingsstekker wordt gebruikt voor de stroomvoorziening. (Dolby- en DTS-formaten worden niet gedecodeerd).

## Produkteigenschaften

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenmerken</b>                  | 24kt vergulde contacten, 100% contactbetrouwbaarheid, nauwkeurige en stabiele Cirrus Logic Chips |
| <b>Materiaal van de behuizing</b> | stevige metalen behuizing                                                                        |
| <b>Bitdiepte</b>                  | 24 bits                                                                                          |
| <b>Kwaliteit</b>                  | Performance                                                                                      |
| <b>Stekker type 2</b>             | 3,5 krik, 2 x Cinch-contactdoos                                                                  |
| <b>Signaaltype</b>                | Audio                                                                                            |
| <b>Stekker type 1</b>             | TOSLINK, zadelpennendoos                                                                         |
| <b>Bemonsteringsfrequentie</b>    | 192 KHz                                                                                          |
| <b>Productcategorie</b>           | Elektronica                                                                                      |
| <b>Kleur</b>                      | Metaalbruin                                                                                      |
| <b>Temperatuurbereik:</b>         | -15 tot +45 °C                                                                                   |

Weitere Bilder

