



Optosel 4:1 MKII

Artikelnummer	D1C6041
Gewicht	0.38kg
Länge	145mm
Breite	120mm
Höhe	30mm



Produktbeschreibung

Oehlbach Optosel 4:1 MKII (następnica Optosel 4:1) odbiera do czterech cyfrowych sygnałów optycznych i przekazuje je w stanie nieprzetworzonym do odbiornika AV. Przeznaczony doskonale nadaje się do współpracy z odbiornikami AV, które oferują tylko jedno gniazdo TOSLINK. Urządzenie, umieszczone w solidnej metalowej obudowie, obsługuje czystość próbkowania i rozdzielczość do 192 kHz / 24 bity. Gwarantuje to wysoką jakość i bezstratną transmisję sygnału. Obsługiwane są zarówno skompresowane, jak i nieskompresowane sygnały audio. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania do komfortowej zmiany wejść oraz zasilacz.

Produkteigenschaften

Format dźwięku	DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, DTS:X, Dolby TrueHD, DTS HD, LPCM, Dolby Atmos
Materiał wykonawczy	solidna metalowa obudowa
Trochę głośności	24 bity
Wtyczka typu 2	Toslink
Typ sygnału	Audio
Wtyczka typu 1	Toslink
Czystość pobierania próbek	192 KHz
Poziom jakości	Excellence
Kategoria produktu	Elektronika
Kierunek sygnału	OUT
Kolor	Metallic Brown
Zakres temperatur:	0°C-40°C



Weitere Bilder

